



・カバーの取付け方法は、スライド方式です。
 ・虫、ホコリの入りにくい構造
 <使用上のご注意>
 この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが
 作動しない場合がごくまれにありますので、ご
 注意ください。

高調波ガイドライン適合品

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
 屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
 絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付け専用器具です。
 指定外取付は、落下の原因となります。

傾斜天井に取付ける場合の注意事項

- ・55度を超える傾斜天井には取付けないでください。

- ・横付けする場合、傾斜の上側にバネがくるように取付けてください。
- ・縦付けする場合、傾斜の上側にダルマ穴がくるように取付けてください。
- ・他の調光器と組合せて使用しないでください。
 火災の原因となります。

付属ランプ	54形スリムバルック蛍光灯	5				品番	
W・数	54×2	4				HFA9001E	
器具質量	4.0kg	3					
特記事項		2	カバ-	クリーンアクリル	乳白	奥代	北川
		1	本体	鋼板(t0.6)	ホワイトアクリル塗装		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社	