



裏面図 (端子カバーをはずした状態)

端子カバー

回路図

適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)	適合子器	熱線センサ付自動スイッチ (親器) WN56159など (2合まで接続可能)
定格	3A 100VAC	適用電線	600Vビニル絶縁シースケーブル (VVF) φ1.6, φ2Cu (銅) 単線専用 600Vビニル絶縁電線 (IV) φ1.6, φ2Cu (銅) 単線専用
検知方式	熱線レベル変化分検知方式	適用ボックス	JIS C 8340及びJIS C 8435に基づく、 ・中型四角アウトレットボックス (深形) 丸孔カバー付 ・中型四角コンクリートボックス (深さ54mm以上) 丸孔カバー付 ・八角アウトレットボックス (深形) 丸孔カバー付 ・八角コンクリートボックス (深さ54mm以上) 丸孔カバー付 ・プレキャストコンクリート用八角アウトレットボックス (深形) ・プレキャストコンクリート用八角コンクリートボックス (深形)
検知範囲	ビーム状 フード無: 2.5m前方で約3.5mの円内 フード有: 2.5m前方で約1.6mの円内 5.0m前方で約3.2mの円内		
取付方法	① 附属の取付金具により、厚さ: 30mm以下の天井などへ取付できます。(奥行き70mm以上必要) ② 附属の取付金具を外して、JIS規格埋込ボックス (取付ピッチ: 66.7) へ取付できます。		

7	取付金具ブロック			
6	フード	AS樹脂	透明	
5	レンズ	ポリエチレン	乳白	
4	端子カバー	硬質塩ビ	グリーン	
3	カバー	ユリア	グリーン	
2	ボディ	ABS樹脂	オフホワイト	
1	プレート	ABS樹脂	オフホワイト	
番号	構成要素	材料	色彩	処理

商品仕様図

品番 WN56109 尺度 1:2改 3

熱線センサ付自動スイッチ (親器)
(天井取付形) (明るさセンサ付)

松下電工株式会社